



- ❖ Ультра компактный дизайн
- ❖ 199 Каналов Памяти
- ❖ High / Low Выходная Мощность
- ❖ Подсветка LCD и клавиатуры
- ❖ Режим Сканирование
- ❖ Функция Скремблер
- ❖ Сигнал "Тревога"!
- ❖ Функция VOX
- ❖ Функция TOT
- ❖ Функция Секундомер
- ❖ WIDE / NARROW Режимы
- ❖ 7 цветов индикации Rx / Tx
- ❖ Звуковой сигнал разряда АКБ
- ❖ Программируется с руки и ПК

ГЛАВНЫЕ

Диапазон Частот	400 ~ 470 МГц
Количество Каналов	199
CTCSS/DCS	50Tone + 107DCS
Шаг Сетки Частот	5.0/6.25/10/12.5/20/25 кГц
Питание	7.4 В 1200 мА*ч
Сопротивление антенны	50 Ом
Рабочая Температура	-20°C ~ +60°C
Дальность Связи	3 ~ 6 км
Размеры без АКБ и Антенны	89(Н)×53(В)×30(Д) мм
Вес с АКБ и Антенной	примерно 205г

ПРИЕМНИК

Чувствительность	0.20μV
Селективность	60dB
Мощность Аудио Сигнала	450mW
Аудио искажения	< 5%

ПЕРЕДАТЧИК

Выходная Мощность	4.5Вт / 1Вт
Сопротивление микрофона	2кОм
Модуляция	F3E
Внеполосные излучения	< -65dB
Ток Потребления	1300 мАч /650 мАч
Максимальная девиация	±5кГц Wide; ±2,5кГц Narrow
Искажение Модуляция	< 5%
Стабильность Частоты	±2.5ppm

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Антенна



Ремешок



Клипса



Li-Ion АКБ



Быстрое ЗУ