



- 16 Каналов Памяти
- 50 CTCSS / 107 DCS Кодер/Декодер
- Режимы мощности High / Low
- Ультра компактный дизайн
- Режим Сканирование
- Функция VOX
- Функция TOT
- Функция VCL
- Функция Тревога
- Режим экономии энергии
- Звуковой сигнал разряда АКБ
- Li-ion аккумулятор 7.4В 1200мАч
- Голосовое подтверждение выбранного Канала Памяти

ГЛАВНЫЕ

Диапазон Частот	400 ~ 470 МГц
Количество Каналов	16
CTCSS/DCS	50Tone + 107DCS
Шаг Сетки Частот	6.25 / 12.5 / 25 кГц
Питание	Li-Ion 7.4В 1200мАч
Сопротивление антенны	50 Ом
Рабочая Температура	-20°C ~ +60°C
Дальность Связи	3 ~ 6 км
Размеры с АКБ и Антенной	98x53x27 мм
Вес без АКБ и Антенны	195 г

ПРИЕМНИК

Чувствительность	0,20 uV
Селективность	70dB
Интермодуляция	65dB
Мощность Аудио Сигнала	500mW
Искажение Звука	< 5%

ПЕРЕДАТЧИК

Выходная Мощность	4.5Вт / 1 Вт
Сопротивление микрофона	2кОм
Модуляция	F3E
Мах. Девияция	±5kHz
Искажение Модуляции	< 5%
Звуковой сигнал (300-3000Гц)	+1 при -3dB
Стабильность Частоты	±2.5ppm

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Антенна



Ремешок



Клипса



Быстрое ЗУ



Li-Ion АКБ