



- Ультра компактный дизайн
- 16 Каналов Памяти
- Режим Сканирования
- Функция Скремблер
- Функция VOX
- Функция TOT
- Wide / Narrow Режимы
- Режим экономии энергии
- Звуковой сигнал разряда АКБ
- Программируется с компьютера
- Функция - сигнал "Тревога"
- Программирование функций на боковые кнопки радиостанции

ГЛАВНЫЕ

Диапазон Частот	AJ-344V 136 ~ 174 МГц AJ-344U 400 ~ 470 МГц
Количество Каналов	16
CTCSS/DCS	50Tone + 104DCS
Шаг Сетки Частот	6.25 / 12.5 / 25 кГц
Питание	Li-Ion 7.4В 1200мАч
Сопротивление антенны	50 Ом
Рабочая Температура	-20°C ~ +60°C
Дальность Связи	3 ~ 6 км
Размеры с АКБ и Антенной	100×55×31 мм
Вес без АКБ и Антенны	210г

ПРИЕМНИК

Чувствительность	< 0.18μV при 12dB SINAD
Селективность	65dB
Мощность Аудио Сигнала	> 500mW при 8Ω
Режим Ожидания	35 мА

ПЕРЕДАТЧИК

Выходная Мощность	5Вт / 1Вт
Сопротивление микрофона	2кОм
Модуляция	F3E
Внеполосные излучения	< -65dB
Ток Потребления	1300 мАч / 650 мАч
Максимальная Девиация	±5кГц Wide; ±2.5кГц Narrow
Искажение Модуляции	< 5%
Стабильность Частоты	±2.5ppm

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Антенна

Ремешок

Клипса

Li-Ion АКБ

Быстрое ЗУ