



- Ультра компактный дизайн
- 80 Каналов Памяти в 5 банках
- Голосовой Компандер / Скремблер
- 51 CTCSS / 107 DCS Кодер / Декодер
- Режимы мощности High / Low
- Wide / Narrow Режимы
- Режим Сканирование
- Функция TOT
- Режим экономии энергии
- Звуковой сигнал разряда АКБ
- Голосовое подтверждение выбранного Канала Памяти

## ГЛАВНЫЕ

Диапазон Частот	400 ~ 470 МГц
Количество Каналов	80
CTCSS/DCS	51Tone + 107DCS
Шаг Сетки Частот	6.25 / 12.5 / 25 кГц
Питание	Li-Ion 7.4В 1200мАч
Сопротивление антенны	50 Ом
Рабочая Температура	-20°C ~ +60°C
Дальность Связи	3 ~ 6 км
Размеры с АКБ и Антенной	89x53x30 мм
Вес с АКБ и Антенной	195 г

## ПРИЕМНИК

Чувствительность	0,20 $\mu$ V
Селективность	70dB
Интермодуляция	65dB
Мощность Аудио Сигнала	500mW
Искажение Звука	< 5%

## ПЕРЕДАТЧИК

Выходная Мощность	4.5Вт / 1Вт
Сопротивление микрофона	2кОм
Модуляция	F3E
Максимальная Девиация	$\pm$ 5кГц Wide; $\pm$ 2.5кГц Narrow
Искажение Модуляции	< 5%
Звуковой сигнал (300-3000Гц)	+1 при -3dB
Стабильность Частоты	$\pm$ 2.5ppm

## СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Антенна



Ремешок



Клипса



Быстрое ЗУ



Li-Ion АКБ