



- 16 программируемых каналов
- 51CTCSS/107DCS тонов кодер/декодер
- Активация VOX голосом
- Диапазон: 400-470МГц
- Упрощенная регистрация в Россвязьнадзоре
- Аккумулятор 1500 мАч LiOn
- Быстрое зарядное устройство

ГЛАВНЫЕ

Диапазон частот	400 ~ 470 МГц
Количество каналов	16
CTCSS/DCS	51Tone + 107 DCS
Шаг сетки частот	6.25 / 12.5 / 25 кГц
Питание	Li-Ion 7.4В 1500мАч
Сопротивление антенны	50 Ом
Рабочая температура	-20°C ~ +60°C
Дальность связи	3 ~ 6 км
Размеры с АКБ и антенной	89x53x30 мм
Вес с АКБ и антенной	195 г

ПРИЕМНИК

Чувствительность	0,20 μ V
Селективность	70dB
Интермодуляция	65dB
Мощность аудио сигнала	500mW
Искажение звука	< %

ПЕРЕДАТЧИК

Выходная мощность	5Вт / 1Вт
Сопротивление микрофона	2кОм
Модуляция	F3E
Максимальная девиация	\pm 5кГц Wide; \pm 2.5кГц Narrow
Искажение модуляции	< 5%
Звуковой сигнал	(300-3000Гц) \pm 1 при -3dB
Стабильность частоты	\pm 2.5ppm

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

